



目の前の今をカメラ一つで世界に配信！



LIVE
STREAM



You
Tube

YOUTUBE

LIVE CAMERA

あらゆる場所・分野に合致するソリューションを搭載

1. Lightfinderで暗闇をカラーに！

暗闇に近い環境でも動きによる映像のブレを最小限に抑えた高解像度フルカラービデオを提供します。非常に高い感度のセンサーと慎重に調整された画像処理の組み合わせにより、Lightfinderを搭載したカメラは非常に低光量な環境でもフルカラー画像を捕らえます。Lightfinderはノイズを取り除くので、シーン内の暗い部分を見やすくし、非常に低光量な環境でも詳細部分まで捕らえます。その結果、外部光源は不要で、優れた画質を実現できます。

2. ワイドダイナミックレンジ (WDR) を使用し、逆光映像をより鮮明に明らかに！

最新世代の画像処理アルゴリズムを搭載したこのワイドダイナミックレンジは、目に見えるノイズやアーティファクトを効果的に除去し、検証用途に最大限に調整された動画映像を提供します。

映像シーン内で最も暗い部分と最も明るい部分の差が大きい状態の場合、画像の有用性や鮮明さの低下につながる場合があります。ワイドダイナミックレンジ (WDR) テクノロジーは、不鮮明に見えるカメラとは違い、重要な検証用の詳細映像を鮮明に映し出します。

3. Zipstream 画質を維持しながらストレージを削減！

Zipstreamテクノロジーは、帯域幅とストレージの要件を平均50%以上も低減させながら、必要とされる検証用のすべての重要な詳細映像を確保します。

大部分の圧縮テクノロジーとは異なり、Zipstreamではビットレートのみ制限するテクノロジーではありません。3種類の高度なアルゴリズムを使用し、関連性の高い検証用情報を、最大解像度と最大フレームレートで識別、記録、送信します。

つまり、Axis独自のDynamic ROI、Dynamic GOP、およびDynamic FPSが同時に作動することで、映像の詳細をリアルタイムに保存できます。その結果、解像度とフレームレートを維持しながら容量を大幅に低減することができます。このため、貴重な情報を損わずに、容量を節約し、コストを削減することができます。



24時間連続安定稼働



安心の5年保証

設置場所の環境について下記が必要となります

- ① インターネット環境
設置予定場所のネットワーク速度条件は、上りで5Mbps以上、4Kの場合8Mbpsが推奨となります
- ② 既存インターネットルーターの空き1ポート
- ③ コンセント1口
- ④ 初回設定を行う際のWindowsPC (初回の設定時のみ)
- ⑤ Googleアカウント



製品ラインナップ



設置場所、用途に合わせ、多彩な商品をご紹介します

別途、初年度サポート費用が必要となります。



SRK-LR

屋内 Wi-Fi マイク 1080P

画角：水平視野110° 垂直視野61°
解像度：1920x1080
動作環境：0°C~40°C
外形寸法：106 x 60 x 37mm 128g
マイクロフォン・ミニスピーカー内蔵・赤外線照明
135,300円（税込）



SRK-LFHDE

屋外 PoE 1080P

画角：水平視野90°-33° 垂直視野49°-19°
解像度：1920x1080
動作環境：-25°C~50°C
外形寸法：240 x 143 x 372mm 1.8kg

179,300円（税込）



SRK-RSFHD

屋内 PoE マイク 1080P

画角：水平視野90° 垂直視野49°
解像度：1920x1080
動作環境：-25°C~50°C
外形寸法：46 x 79 x 148mm 165g(光学部品: 205g)
音声録音用内蔵マイク

187,000円（税込）



SRK-NON

屋外 PoE 広角 1440P

画角：水平視野130° 垂直視野71°
解像度：2668x1512
動作環境：-30°C~50°C
外形寸法：長さ170 x 直径101mm 491g
Quad HD 1440p/4メガピクセル
188,000円（税込）



SRK-WCE

屋外 PoE 1080P

画角：水平視野90° 垂直視野49°
解像度：1920x1080
動作環境：-25°C~50°C
外形寸法：240 x 143 x 372mm 1.8kg

217,800円（税込）



SRK-NON

屋外 PoE 1080P

画角：水平視野114° 垂直視野58°
解像度：1920x1080
動作環境：-40°C~60°C
外形寸法：132 x 260mm 1.0kg
広角レンズまたは望遠レンズ付属

221,650円（税込）



SRK-LFEC

屋外 PoE 360°

画角：水平視野183° 垂直視野183°（魚眼レンズ）
解像度：オーバービュー:2016x2016
フレームレート：360°（オーバービューのみ）
動作環境：-40°C~50°C
外形寸法：高さ66 x 直径149mm 700g
239,800円（税込）



SRK-LPTZE

屋外 PoE 1080P 360° PTZ

画角：パン：360° チルト：90°
10倍光学ズーム/12倍デジタルズーム
解像度：1920x1080
動作環境：-20°C~50°C
外形寸法：132x165mm 1.1kg (RecessedMount1.0kg)
271,700円（税込）



SRK-L4KE

屋外 PoE 4K ズーム

画角：水平視野108°-49° 垂直視野58°-27°
解像度：3840x2160
動作環境：-40°C~60°C
外形寸法：直径132 x 280mm 1.2kg
リモートズーム、リモートフォーカス、自動回転
282,700円（税込）

製品について
詳しくはこちら



3wins

サンウィン株式会社

〒103-0015

東京都中央区日本橋箱崎町1-2 THESHORE日本橋茅場町2階

☎ 03-6822-3388 ✉ info@sanwin.co.jp