

SRK-RSFHD

カメラ	
撮像素子	プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/2.9"
レンズ	パリアフォーカル、IR補正、CSマウント、DCアイリス、3~10.5 mm 水平画角: 90° -33° 垂直画角: 49° -19°
デイナイト	自動切換え赤外線カットフィルター
最低照度	HDTV 1080p 25/30フレーム/秒、Forensic WDRおよびLightfinderオン: カラー: 0.15ルクス (50 IRE、F1.4) 白黒: 0.03ルクス (50 IRE、F1.4) HDTV 1080p 25/30フレーム/秒、Forensic WDRおよびLightfinderオン: カラー: 0.1ルクス (30 IRE、F1.4) 白黒: 0.02ルクス (30 IRE、F1.4)
シャッター スピード	1/33500~2秒
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profiles H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) Main Profile Motion JPEG
解像度	1920x1080~160x90
フレームレート	すべての解像度で最大25/30フレーム/秒
ビデオ ストリーミング	H.264、H.265、およびMotion JPEGでの個別に設定可能なマルチストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264、H.265) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264/H.265 VBR/ABR/MBR
画像設定	Axis Forensic WDR: 最大120 dB (撮影シーンによる)、手動シャッタースピード、圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール (自動ゲインコントロールを含む)、露出ゾーン、低照度での動作の微調整、画像の回転: 0°、90°、180°、270° (Corridor Formatを含む)、アスペクト比補正、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、画像のミラーリング
パン/チルト/ ズーム	デジタルPTZ
音声	
音声 ストリーミング	音声入力、単方向
音声圧縮	24ビットLPCM、AAC-LC 8/16/32/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz 設定可能なビットレート
音声入出力	外部マイクロフォン入力またはライン入力、内蔵マイクロフォン (無効設定可)、自動ゲインコントロール
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1x (EAP-TLS) ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア、セキュアブート
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP [*] 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DnDnS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT
システムインテグレーション	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [*] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様はaxis.comで入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [*] Profile G、およびONVIF [*] Profile S (仕様についてはonvif.orgを参照のこと)
インテリジェン トビデオ	含まれるもの AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 追加可能 AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能、axis.com/acapを参照
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、アクシスのアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア。詳細は、axis.com/vmsを参照
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、繁体字中国語
保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証 (オプション)。詳細は、axis.com/warrantyを参照

音声: 音声検知	デバイスのステータス: 動作温度範囲を上回ったとき、動作温度範囲外、動作温度範囲を下回ったとき、IPアドレスの削除、ネットワーク接続断絶、新しいIPアドレス、ストレージの障害、システムの準備完了、動作温度範囲内エッジストレージ: 録画中、ストレージの中断 I/O: デジタル入力、手動トリガー、仮想的な入力 スケジューリングおよび繰り返し: スケジュールされたイベント ビデオ: デイナイトモード、ライブストリームオープン、いたずら
イベント アクション	FTP、HTTP、HTTPS、SFTP、ネットワーク共有、電子メールによるファイルのアップロード HTTP、HTTPS、TCP、電子メールによる通知 エッジストレージへの映像の保存、ビデオバッファ (プリ/ポストアラーム)、PTZプリセット、ガードツアー、ビデオクリップの送信、SNMPトラップの送信、デイナイトビジョンモード、WDRモード、ステータスLEDインジケータ、出力ポート
データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	ピクセルカウンター
一般	
ケーシング	ポリカーボネート混合 カラー: 白 NCS S 1002-BおよびAXISブラック NCS S9000-N
設置方法	¼インチ-20三脚ねじスレッド カメラスタンド付属
環境保護	PVC不使用、20%再生プラスチック
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ512 MB
電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2、最大6.49W、標準4.1W 8~28V DC、最大6.49W、標準3.8W
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE ターミナルブロック (入力×1、出力×1 (12 V DC出力、最大負荷25 mA)) DC入力、ターミナルブロック 3.5 mmマイク/ライン入力
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードおよび暗号化に対応したNAS (Network Attached Storage) への録画 SDカードおよびNASの推奨はwww.axis.comを参照
動作条件	-20 °C~50 °C 湿度: 10%~85% RH (結露不可)
保管条件	-40 °C~65 °C 湿度 5%~95% RH (結露不可)
認証・認可	EMC EN 55032 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-3(A)/NMB-3(A)、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KC KN32 Class A、KC KN35 安全性 IEC/EN/UL 62368-1、CAN/CSA C22.2 No. 62368-1、IS 13252 環境 EN 50581、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78 ネットワーク NIST SP500-267
外形寸法	46 x 70 x 148mm
重量	ベアボーン: 165g 光学部品装着時: 205g
付属品	AXIS T91A11 Stand White、インストールガイド、Windows [®] 用デコーダ (1ユーザーライセンス)
オプション アクセサリ	AXIS T91A04/AXIS T91A05 Camera Holder、AXIS T91B53 Telescopic Ceiling Mount、AXIS T92E20およびAXIS T93F Housing Series、Mains Adaptor PS-P Terminal Connector、AXIS T8006 PS12、AXIS T90B Illuminators、AXIS T8351 Mk II Microphone 3.5 mm
推奨レンズ	望遠レンズ: Computar 12.5~50 mm、DCアイリス Tamron 2.8~13 mm、DCアイリス

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。